

622000514112

Exo-V2_14 ALU WHITE RAL9016 (2m) | LED Eckprofil | LED max.14mm | rear cable channel

Exo-V2_14

14mm

max. Breite
LED Strip

Artikelnummer: 622000514112
 EAN/GTIN: 7640273920372
 Warengruppe: Alu-Profile
 LED Profiltyp: Exo-V2
 LED Profilserie: Exo-V
 Farbe: weiss | white RAL9016

LED Strip max. Breite in mm:

14

Länge in cm:

200

Max. Außenbreite in mm:

27,05

Max. Außenhöhe o. Cover in mm:

12,35

Gewicht in g/m:

157,18

Gewicht in g/Stück:

314,36

Vertikale Schnittfläche in mm²:

58

Kühlmasse in g/m:

157,18

Abnahmemenge:

Kartonweise

Stück/Karton:

28

Verpackungsart:

Karton

Gewicht pro Karton in kg (ca.):

9,0

Zusatzinformation Verpackung:

mit Schutzeinlagen

Garantie:

2 Jahre

UV-Beständigkeit:

5 Jahre

Schutzart:

IP20

Sicherheit:

Nicht chlor-/salzwasserbeständig

PUR-Verguss:

möglich (auf Anfrage)

PUR-Verguss individuell bedruckt:

möglich (auf Anfrage)

PUR-Cover individuell bedruckt:


möglich (auf Anfrage)

Montage:

passende Montageklammern verfügbar

Material:

6063-T5 Aluminium pulverbeschichtet (25 micron)



Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | pulverbeschichtet | recyceltes Aluminium

Silizium	Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 %	Mangan	kein Minimum, Maximum 0,10 %
Eisen	kein Minimum, Maximum 0,35 %	Magnesium	Minimum 0,45%, Maximum 0,9 %
Kupfer	kein Minimum, Maximum 0,10 %	Chrom	kein Minimum, Maximum 0,10 %

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

Besondere Merkmale

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + Flaches, schmales Profil-Design mit rückseitigen Aussparungen für eine verdeckte Kabelführung + Sehr leicht bei ausgezeichneter Stabilität + Glatte Haptik ohne unnötige Kühlrippen | <ul style="list-style-type: none"> + Perfekte Wärmeableitung + Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen + Montageklammern verfügbar |
|---|---|

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

Produktkompatibilität

Weitere Varianten LED Alu-Profile

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
612000514112	alu	Exo-V2_14 ALU eloxiert (2m) LED Eckprofil LED max.14mm rear cable channel
632000514112	schwarz	Exo-V2_14 ALU BLACK RAL9005 (2m) LED Eckprofil LED max.14mm rear cable channel

Passende PC-Cover

Artikelnummer	Farbe	Länge	Artikelname
412001020000	opal satiniert	2m	PC45_16 (2m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2
432001020000	schwarz	2m	PC45_16 (2m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2
442001020000	transparent	2m	PC45_16 (2m) Cover FLAT transparent (85% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2
411000200000	opal satiniert	10m	PC45_16 (10m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2 in PE-Bag
431000200000	schwarz	10m	PC45_16 (10m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2 in PE-Bag
418000200000	opal satiniert	80m	PC45_16 (80m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2 auf Rolle
438000200000	schwarz	80m	PC45_16 (80m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profile Exo-F1/F1H/F2/N1/N2/T3/T3H/T5/V2 auf Rolle

Passende PETG-Endkappen

Artikelnummer	Farbe	Kabelloch	Artikelname
510002514112	alu-silber	mit	CAP-V2 Endkappe mit Loch alu-silber
510001514112	alu-silber	ohne	CAP-V2 Endkappe ohne Loch alu-silber
530002514112	schwarz	mit	CAP-V2 Endkappe mit Loch schwarz
530001514112	schwarz	ohne	CAP-V2 Endkappe ohne Loch schwarz
520002514112	weiss	mit	CAP-V2 Endkappe mit Loch weiss
520001514112	weiss	ohne	CAP-V2 Endkappe ohne Loch weiss

Passende Montageklammern

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
311000000002	silber	SPS-V2_14 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Eckprofil Exo-V2_14 silber

Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschliesslich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.